



Särskilt farliga kemiska produkter som ska förvaras inlåsta och oåtkomliga för obehöriga.

\*Förklaring riskvärde: 1-6 = låg risk, i princip acceptabelt, 8-12 = **förhöjd risk som bör utredas närmare och troligen åtgärdas**, 12+ = **hög risk som kräver direkta åtgärder**.

Produkttyp	Användningsområde	Riskmoment	Sannolikhet (1-5)*	Konsekvens (1-5)*	Riskvärde (1-25)*	Förebyggande skyddsåtgärder/skyddsangivelser	Skyddsutrustning	Faroangivelse (H-fras)	CMR-klassad? (Ja/Nej)	Faroangivelse	Faroklassificering	Förvaring	UN-nr	Kommentar	Farligt Gods Klass	Mängder enligt ADR 1.3			Samlastning Etikett	Maximal tillåten lagring
																Reducerad	Begränsad	Värdeberäknad		
Aspen 2	Akrylatbensin för 2-taktsmotorer	Risk för stänk på hud vid tankning. Risk för stänk i ögon/mun vid tankning. <b>Risk för dåsighet vid inandning av ångor.</b> Risk för kraftig brandutveckling.	3 1 4 2	2 5 5 4	6 5 20 8	P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P260 Inandas inte ångor. P262 Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.	Tättslutande skyddsglasögon. Lämpliga skyddskläder. Skyddshandskar. Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.	H224 H304 H315 H336 H413	Nej	H224 Extremt brandfarlig vätska och ånga. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H315 Irriterar huden. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.	-Brandfarliga vätskor, kategori 1 -Frätande eller irriterande på huden, kategori 2 -Specifik organicitet, kategori 3, narkosverkan -Fara vid aspiration, kategori 1 -Farligt för vattenmiljön, kategori 4	Förvaras inlåst. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P235 Förvaras svalt. P402 Förvaras torr. P403 Förvaras på väl ventilerad plats. P404 Förvaras i sluten behållare. P410 Skyddas från solljus. P412 Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.	33 1203	3	30 ml innerförp. 500 ml ytterförp.	Innerförp.: 1 liter Sammansatt förp.: 30 kg Bricka med film: 20 kg	2 (x 3) Max 333 liter per transportenhet	3	500 liter inomhus 3000 liter utomhus	
Aspen 4	Akrylatbensin för 4-taktsmotorer	Risk för stänk på hud vid tankning. Risk för stänk i ögon/mun vid tankning. <b>Risk för dåsighet vid inandning av ångor.</b> Risk för kraftig brandutveckling.	3 1 4 2	2 5 5 4	6 5 20 8	P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P260 Inandas inte ångor. P262 Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.	Tättslutande skyddsglasögon. Lämpliga skyddskläder. Skyddshandskar. Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.	H224 H304 H315 H336 H413	Nej	H224 Extremt brandfarlig vätska och ånga. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H315 Irriterar huden. H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.	Brandfarliga vätskor, kategori 1 Frätande eller irriterande på huden, kategori 2 Specifik organicitet, kategori 3, narkosverkan Fara vid aspiration, kategori 1 Farligt för vattenmiljön, kategori 4	Förvaras inlåst. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P235 Förvaras svalt. P402 Förvaras torr. P403 Förvaras på väl ventilerad plats. P404 Förvaras i sluten behållare. P410 Skyddas från solljus. P412 Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.	33 1203	3	30 ml innerförp. 500 ml ytterförp.	Innerförp.: 1 liter Sammansatt förp.: 30 kg Bricka med film: 20 kg	2 (x 3) Max 333 liter per transportenhet	3	500 liter inomhus 3000 liter utomhus	
Alkylate 2T Q8	Akrylatbensin för 2-taktsmotorer	Risk för stänk på hud vid tankning. Risk för stänk i ögon/mun vid tankning. <b>Risk för dåsighet vid inandning av ångor.</b> Risk för kraftig brandutveckling.	3 1 4 2	2 5 5 4	6 5 20 8	P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P260 Inandas inte ångor. P262 Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.	Tättslutande skyddsglasögon. Lämpliga skyddskläder. Skyddshandskar. Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.	H224 H304 H315 H336 H413	Nej	H224 Extremt brandfarlig vätska och ånga H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H315 Irriterar huden. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.	Brandfarliga vätskor, kategori 1 Frätande eller irriterande på huden, kategori 2 Specifik organicitet, kategori 3, narkosverkan Fara vid aspiration, kategori 1 Farligt för vattenmiljön, kategori 4	Förvaras inlåst. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. Lagra inte vid temperatur som överskrider: 50°C (122°F). Förvaras i ett avskilt och godkänt område. Förvaras i originalbehållare skyddad från direkt solljus på en torr, sval och väl ventilerad plats, åtskild från oförenliga ämnen och livsmedel. Förvaras inlåst.	33 1203	3	30 ml innerförp. 500 ml ytterförp.	Innerförp.: 1 liter Sammansatt förp.: 30 kg Bricka med film: 20 kg	2 (x 3) Max 333 liter per transportenhet	3	500 liter inomhus 3000 liter utomhus	
Alkylate 4T Q8	Akrylatbensin för 4-taktsmotorer	Risk för stänk på hud vid tankning. Risk för stänk i ögon/mun vid tankning. <b>Risk för dåsighet vid inandning av ångor.</b> Risk för kraftig brandutveckling.	3 1 4 2	2 5 5 4	6 5 20 8	P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P260 Inandas inte ångor. P262 Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.	Tättslutande skyddsglasögon. Lämpliga skyddskläder. Skyddshandskar. Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.	H224 H304 H315 H336 H413	Nej	H224 Extremt brandfarlig vätska och ånga. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H315 Irriterar huden. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.	Brandfarliga vätskor, kategori 1 Frätande eller irriterande på huden, kategori 2 Specifik organicitet, kategori 3, narkosverkan Fara vid aspiration, kategori 1 Farligt för vattenmiljön, kategori 4	Förvaras inlåst. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras i originalbehållare skyddad från direkt solljus på en torr, sval och väl ventilerad plats, åtskild från oförenliga ämnen och livsmedel. Håll åtskilt från oxiderande ämnen. förp.en förvaras väl tillsluten och förseglad tills produkten ska användas. Förvaras i upprätt läge.	33 1203	3	30 ml innerförp. 500 ml ytterförp.	Innerförp.: 1 liter Sammansatt förp.: 30 kg Bricka med film: 20 kg	2 (x 3) Max 333 liter per transportenhet	3	500 liter inomhus 3000 liter utomhus	
OKQ8 GoEasy 95 (Blyfri 95)	Blyfri bensin, Motorbränsle	Risk för stänk på hud vid tankning. Risk för stänk i ögon/mun vid tankning. <b>Risk för dåsighet vid inandning av ångor.</b> Risk för kraftig brandutveckling.	3 1 4 2	2 5 5 4	6 5 20 8	P101 Ha förp.en eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P103 Läs etiketten före användning. P201 Inhämta särskilda instruktioner före användning. P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P273 Undvik utsläpp till miljön. P261 Undvik inandas ångor. P264 Tvätta dig grundligt efter användning.	Vid risk för stänk: Använd tättslutande skyddsglasögon. Lämpliga skyddskläder + skor. Skyddshandskar (Nitrilgummi). Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.	H224 H304 H315 H336 H340 H350 H361d H411	Ja	H224 Extremt brandfarlig vätska och ånga. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H315 Irriterar huden. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H340 Kan orsaka genetiska defekter. H350 Kan orsaka cancer. H361 Misstänks kunna skada fertilitet/det ofödda barnet. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.	Brandfarliga vätskor, kategori 1 Frätande eller irriterande på huden, kategori 2 Mutanitet i könseller, kategori 1B Cancerogenitet, kategori 1A Reproduktionstoxicitet, kategori 2 Specifik organicitet, kategori 3, narkosverkan Fara vid aspiration, kategori 1 Farligt för vattenmiljön, kategori 2	Förvaras inlåst. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P233 Behållaren ska vara väl tillsluten. P235 Förvaras svalt. P403 Förvaras på väl ventilerad plats. P405 Förvaras inlåst	33 1203	CMR-ÄMNE	3	30 ml innerförp. 500 ml ytterförp.	Innerförp.: 1 liter Sammansatt förp.: 30 kg Bricka med film: 20 kg	2 (x 3) Max 333 liter per transportenhet	3	500 liter inomhus 3000 liter utomhus
Circle K Miles Diesel	Dieselbränsle, Motorbränsle	Risk för stänk på hud vid tankning. Risk för stänk i ögon/mun vid tankning. <b>Risk för dåsighet vid inandning av ångor.</b> Risk för kraftig brandutveckling.	2 1 3 2	2 4 4 3	4 4 12 6	P101 Ha förp.en eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P261 Undvik inandas ångor. P273 Undvik utsläpp till miljön.	Tättslutande skyddsglasögon eller ansiktskärm. Lämpliga skyddskläder. Skyddshandskar av plast, Viton eller nitrilgummi. Andningsskydd: Inget krav vid exponering under 10 min. Vid otillräcklig ventilation ska andningsskydd med A2-filter användas.	H226 H304 H315 H332 H336 H351 H373 H411	Nej	H226 Brandfarlig vätska och ånga. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H315 Irriterar huden. H332 Skadligt vid inandning. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H351 Misstänks kunna orsaka cancer. H373 Kan orsaka organskador. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.	Frätande eller irriterande på huden, kategori 2 Specifik organicitet, kategori 3, narkosverkan Fara vid aspiration, kategori 1 Farligt för vattenmiljön, kategori 2	Förvaras inlåst. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P235 Förvaras svalt. P402 Förvaras torr. P403 Förvaras på väl ventilerad plats. P404 Förvaras i sluten behållare.	30 1202	3	30 ml innerförp. 1000 ml ytterförp.	Innerförp.: 5 liter Sammansatt förp.: 30 kg Bricka med film: 20 kg	3 (x 1) Max 1000 liter per transportenhet	3	500 liter inomhus 3000 liter utomhus	
Circle K Miles Diesel Bio	Dieselbränsle, Motorbränsle	Risk för stänk på hud vid tankning. Risk för stänk i ögon/mun vid tankning. <b>Risk för dåsighet vid inandning av ångor.</b> Risk för kraftig brandutveckling.	2 1 3 2	2 4 4 3	4 4 12 6	P101 Ha förp.en eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P261 Undvik inandas ångor. P273 Undvik utsläpp till miljön.	Tättslutande skyddsglasögon eller ansiktskärm. Lämpliga skyddskläder. Skyddshandskar av plast, Viton eller nitrilgummi. Andningsskydd: Inget krav vid exponering under 10 min. Vid otillräcklig ventilation ska andningsskydd med A2-filter användas.	H226 H304 H315 H332 H336 H351 H373 H411	Nej	H226 Brandfarlig vätska och ånga. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H315 Irriterar huden. H332 Skadligt vid inandning. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H351 Misstänks kunna orsaka cancer. H373 Kan orsaka organskador. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.	Frätande eller irriterande på huden, kategori 2 Specifik organicitet, kategori 3, narkosverkan Fara vid aspiration, kategori 1 Farligt för vattenmiljön, kategori 2	Förvaras inlåst. Produkten skall förvaras säkert, oåtkomligt för barn och avskilt från livsmedel, djurfoder, mediciner etc. Förvaras i torr, sval och väl ventilerat utrymme. Följ anvisningarna för brandfarliga vätskor	30 1202	3	30 ml innerförp. 1000 ml ytterförp.	Innerförp.: 5 liter Sammansatt förp.: 30 kg Bricka med film: 20 kg	3 (x 1) Max 1000 liter per transportenhet	3	10 000 liter inomhus 50 000 liter utomhus	
OKQ8 GoEasy Diesel	Dieselbränsle, Motorbränsle	Risk för stänk på hud vid tankning. Risk för stänk i ögon/mun vid tankning. <b>Risk för dåsighet vid inandning av ångor.</b> Risk för kraftig brandutveckling.	2 1 3 2	2 4 4 3	4 4 12 6	P101 Ha förp.en eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P103 Läs etiketten före användning. P201 Inhämta särskilda instruktioner före användning. P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P260 Inandas inte ångor. P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P273 Undvik utsläpp till miljön. P264 Tvätta grundligt efter användning.	Vid risk för stänk: Använd tättslutande skyddsglasögon eller ansiktskärm. Lämpliga skyddskläder + skor. Skyddshandskar (Nitrilgummi). Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.	H304 H315 H336 H351 H373 H411	Nej	H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H315 Irriterar huden. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H351 Misstänks kunna orsaka cancer. H373 Kan orsaka organskador. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.	Frätande eller irriterande på huden, kategori 2 Cancerogenitet, kategori 2 Specifik organicitet, kategori 2 + 3 Fara vid aspiration, kategori 1 Farligt för vattenmiljön, kategori 2	Förvaras inlåst. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P233 Behållaren ska vara väl tillsluten. P235 Förvaras svalt. P403 Förvaras på väl ventilerad plats.	30 1202	3	30 ml innerförp. 1000 ml ytterförp.	Innerförp.: 5 liter Sammansatt förp.: 30 kg Bricka med film: 20 kg	3 (x 1) Max 1000 liter per transportenhet	3	10 000 liter inomhus 50 000 liter utomhus	
Circle K HVO 100	Dieselbränsle, Motorbränsle	Risk för stänk på hud vid tankning. Risk för stänk i ögon/mun vid tankning. <b>Risk för dåsighet vid inandning av ångor.</b> Risk för kraftig brandutveckling.	2 1 3 2	1 4 4 3	3 4 12 6	P101 Ha förp.en eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.	Tättslutande skyddsglasögon eller ansiktskärm. Lämpliga skyddskläder. Skyddshandskar av plast, nitrilgummi, PVC eller neopren-gummi. Andningsskydd: Inget krav vid exponering under 10 min. Vid otillräcklig ventilation ska andningsskydd med A2/P2-filter användas.	H304	Nej	H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.	Fara vid aspiration, kategori 1	Förvaras inlåst. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P235 Förvaras svalt. P402 Förvaras torr. P403 Förvaras på väl ventilerad plats.	30 1202	3	30 ml innerförp. 1000 ml ytterförp.	Innerförp.: 5 liter Sammansatt förp.: 30 kg Bricka med film: 20 kg	3 (x 1) Max 1000 liter per transportenhet	3		



Elga P 48M	Stickelektrod för svetsning	Risk för inandning av svetsrök och gaser Risk för elstöt Risk för brännskada Risk för exponering för titanoxid (cancerframkallande)	4 3 3 3	3 3 3 4	12 9 9 12	Inga öppna lågor, inga gnistor, ingen rökning. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma /ångor/sprej. Undvik kontakt med ögon och hud.	Använd andningsutrustning vid svetsning i trånga utrymmen. Använd skyddskläder och ögonskydd som är lämpligt för bägsvetsning.	H319	Nej	Överexponering för rök och gaser från svetsning kan vara hälsofarligt. Se upp för stänk, het metall och slag. Det kan orsaka brännskador på huden och orsaka brand. Bågstrålar kan skada ögonen och bränna huden. Elektrisk chock: kan döda. Undvik att vidröra strömförande elektriska delar.	Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 2	Lagra på skyddad, torr plats, för att undvika kontakt med fukt.	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods
------------	-----------------------------	--	------------------	------------------	--------------------	--	---	------	-----	---	--	---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

**Märkfärg**

Mercalin RS	Märkfärg	Risk för kontakt på hud. Risk för kontakt i ögon och mun. Risk för felaktig förvaring.	4 2 3 2	1 2 2 3	4 4 6 6	P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P260 Inandas inte ångor. Hantera i väl ventilerade områden. Ångorna är tyngre än luften. De kan sprida sig längs golvet och bilda explosiva blandningar med luft.	Använd ögonskydd enl. EN 166. Använd handskar som skyddar mot kemikalier (standard EN 374). Vid användning i dåligt ventilerade utrymmen: använd andningsskydd.	H222 H229 EUH208 EU211	Nej	H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. EUH208 Kan orsaka en allergisk reaktion. EUH211 Inandas inte sprej eller dimma.	Aerosol, kategori 1	Får ej förvaras tillsammans med brandfarliga vätskor. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P410 Skyddas från solljus. P412 Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.	20 1950	2	E0 = ej tillåtet att transportera enligt reducerad mängd	Innerförp.: 1 liter Sammansatt förp.: 30 kg Bricka med film: 20 kg	2 (x 3) Max 333 liter per transportenhet	2.1	500 liter inomhus 3000 liter utomhus
Soppec Fluo TP	Märkfärg	Risk för kontakt på hud Risk för kontakt i ögon och mun Risk för felaktig förvaring Risk för brand	4 2 3 3	1 2 2 2	4 4 6 6	P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P260 Inandas inte ångor.	Tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm. Skyddshandskar (Nitrilgummi eller PVA). Använd ej produkten i en instängd atmosfär.	H222 H229 EUH066	Nej	H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.	Aerosol, kategori 1	Får ej förvaras tillsammans med brandfarliga vätskor. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P410 Skyddas från solljus. P412 Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.	20 1950	2	E0 = ej tillåtet att transportera enligt reducerad mängd	Innerförp.: 1 liter Sammansatt förp.: 30 kg Bricka med film: 20 kg	2 (x 3) Max 333 liter per transportenhet	2.1	500 liter inomhus 3000 liter utomhus
Master Marker	Märkfärg	Risk för kontakt på hud Risk för kontakt i ögon och mun Risk för felaktig förvaring Risk för brand	4 2 3 3	1 2 2 2	4 4 6 6	P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P260 Inandas inte ångor.	Vid hög exponering / exponering under lång tid: skyddshandskar av Nitril och skyddsglasögon. Vid otillräcklig ventilation Kombinations-filter A2P2.	H222 H229	Nej	H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.	Aerosol, kategori 1	Får ej förvaras tillsammans med brandfarliga vätskor. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P410 Skyddas från solljus. P412 Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.	20 1950	2	E0 = ej tillåtet att transportera enligt reducerad mängd	Innerförp.: 1 liter Sammansatt förp.: 30 kg Bricka med film: 20 kg	2 (x 3) Max 333 liter per transportenhet	2.1	500 liter inomhus 3000 liter utomhus
Master Marker ECO	Märkfärg	Risk för kontakt på hud Risk för kontakt i ögon och mun Risk för felaktig förvaring Risk för brand	4 2 3 3	1 2 2 2	4 4 6 6	P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P260 Inandas inte ångor.	Vid hög exponering / exponering under lång tid: skyddshandskar av Nitril och skyddsglasögon. Vid otillräcklig ventilation Kombinations-filter A2P2.	H222 H229	Nej	H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.	Aerosol, kategori 1	Får ej förvaras tillsammans med brandfarliga vätskor. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P410 Skyddas från solljus. P412 Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.	20 1950	2	E0 = ej tillåtet att transportera enligt reducerad mängd	Innerförp.: 1 liter Sammansatt förp.: 30 kg Bricka med film: 20 kg	2 (x 3) Max 333 liter per transportenhet	2.1	500 liter inomhus 3000 liter utomhus
Spotmark Allround marker Fluo	Märkfärg	Risk för kontakt på hud Risk för kontakt i ögon och mun Risk för felaktig förvaring Risk för inandning.	4 2 3 2	1 3 2 3	4 4 6 6	P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P260 Inandas inte ångor.	Vid otillräcklig ventilation eller längre exponering: använd andningsskydd.	H222 H229 H336	Nej	H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.	Allvarlig ögonirritation, kategori 2 Aerosol, kategori 1 Specifik organotoxicitet, kategori 3	Får ej förvaras tillsammans med brandfarliga vätskor.	20 1950	2	E0 = ej tillåtet att transportera enligt reducerad mängd	Innerförp.: 1 liter Sammansatt förp.: 30 kg Bricka med film: 20 kg	2 (x 3) Max 333 liter per transportenhet	2.1	500 liter inomhus 3000 liter utomhus

**Fog- & fästmedel**

Fischer FIS V Zero (komp A & B)	Ankarmassa/fästmedel	Risk för kontakt på hud Risk för kontakt i ögon	3 2	1 1	3 2	Undvik utsläpp till miljön.	X	X	Nej	X	X	X	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods	
Esse One (komp A & B)	Fästmedel	Risk för kontakt på hud Risk för kontakt i ögon	3 2	3 3	9 6	P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P363 Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.	Använd tättslutande skyddsglasögon. Vid långvarig exponering: använd skyddshandskar i Nitrilgummi.	H317 H319	Nej	H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.	Hudsensibilisering, kategori 1B Allvarlig ögonirritation, kategori 2	P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P405 Förvaras inlåst	Ej klassad som farligt gods	KRAV PÅ UTBILDNING	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods	
Esse ONE-ICE (komp A & B)	Fästmedel	Risk för köldskada eller frysning av huden/ögonen. Risk för kontakt på hud Risk för kontakt i ögon	2 3 2	4 3 4	8 9 8	P261 Undvik att inandas damm / rök / gaser / dimma / ångor / sprej. P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P363 Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.	P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.	H317 H319	Nej	H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation	Hudsensibilisering, kategori 1 Allvarlig ögonirritation, kategori 2	P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P405 Förvaras inlåst	Ej klassad som farligt gods	KRAV PÅ UTBILDNING	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods	
Esse ECM (komp A & B)	Fästmedel	Risk för kontakt på hud Risk för kontakt i ögon	3 2	3 4	9 8	P261 Undvik att inandas damm / rök / gaser / dimma / ångor / sprej. P272 Nedstänkta arbetskläder får inte avlägnas från arbetsplatsen. P363 Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.	P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.	H317 H319 H412	Nej	H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.	Hudsensibilisering, kategori 1 Allvarlig ögonirritation, kategori 2 Farligt för vattenmiljön, kategori 3	P102 Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras svårt i tättsluten originalförp. på torr och väl ventilerad plats. Förvaras svårt. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Förvaras i sluten originalförp. och vid temperaturer mellan 5°C och 25°C.	Ej klassad som farligt gods	KRAV PÅ UTBILDNING	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods	
Esse Fogskum Året Runt	Fogmassa (FASAS UT)	Risk för exponering för diisocyanater	4	4	16	P101 Ha förp.en eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P103 Läs etiketten före användning. P251 Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Personer som är känsliga för diisocyanater kan drabbas av allergiska reaktioner vid användning av denna produkt. Personer med astma, eksem eller hudproblem bör undvika kontakt med denna produkt.	Använd skyddshandskar och skyddsglasögon. Vid dåliga ventilationsförhållanden får denna produkt endast användas tillsammans med en skyddsmask med lämpligt gasfilter (av typen A1 enligt standarden EN 14387).	H222 H229 H302 H315 H317 H319 H334 H335 H351 H373 EUH204	Nej	H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H302 Skadligt vid förtäring. H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningsvägrigheter vid inandning. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H351 Misstänks kunna orsaka cancer. H373 Kan orsaka organskador. EUH 204 Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.	Cancerogenitet, kategori 2 Frätande eller irriterande på huden, kategori 2 Hudsensibilisering, kategori 1 Allvarlig ögonirritation, kategori 2 Specifik organotoxicitet, kategori 3, narkosverkan Luftvägssensibilisering, kategori 1 Specifik organotoxicitet: upprep. exp., kategori 2 Aerosol, kategori 1 Akut toxicitet, kategori 4	Lagras stående i rumtemperatur max +25°C. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. Skyddas från solljus. P412 Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.	20 1950	2	E0 = ej tillåtet att transportera enligt reducerad mängd	Innerförp.: 1 liter Sammansatt förp.: 30 kg Bricka med film: 20 kg	1 (x 50) Max 20 liter per transportenhet	2.1 + 8	500 liter inomhus 3000 liter utomhus
Primer Viaxi	2-komponents primer för användning vid kontrast- och vägmarkeringar på natursten	Risk för inandning av ångor stänk på hud / i ögon vid användning.	3 2	3 5	9 10	P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej P273 Undvik utsläpp till miljön. P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även häret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. P391 Samla upp spill.	Skyddsglasögon, skyddshandskar, Skyddskläder (arbetskläder). Ta av nedstänkta, genomdränkta kläder omedelbart, kasseras!	H302 H314 H315 H317 H319 H411 H412	Nej	H302 Skadligt vid förtäring H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer	Frätande/irriterande på huden, kategori 1B Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 1 Luftvägs-/hudsensibilisering, kategori 1 Farligt för vattenmiljön, kategori 2 Akut toxicitet, kategori 4	Förpackningen förvaras väl tillsluten.	3082	9	30 ml innerförp. 1000 ml ytterförp.	5 liter	3 (x 1) Max 1000 liter per transportenhet	3	

Bruk & tillsatser																				
	cementbaserat torrbruk för gjutningsarbeten	Risk för kontakt på hud Risk för kontakt i ögon och mun Risk för inandning	3 2 4	2 5 2	6 10 8	Sörj för god ventilation. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Läs noggrant och följ alla instruktioner.	Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd. Om ventilation är otillräcklig ska andningskydd (P3-filter) användas. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.	H315 H318	Nej	H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador	Eye Dam. 1 Orsakar allvarliga ögonskador. Skin Irrit. 2 Irriterar huden.	•Förvaras endast i originalemballage •Förvaras svalt och torrt i väl tillslutet emballage. •Skyddas mot luftfuktighet och vatten. •Förvaras oåtkomligt för barn.	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods	
	expanderande torrbruk för gjutningsarbeten	Risk för kontakt på hud Risk för kontakt i ögon och mun Risk för inandning	3 2 4	2 5 2	6 10 8	Sörj för god ventilation. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Läs noggrant och följ alla instruktioner.	Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd. Om ventilation är otillräcklig ska andningskydd (P3-filter) användas. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.	H315 H318	Nej	H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador	Eye Dam. 1 Orsakar allvarliga ögonskador. Skin Irrit. 2 Irriterar huden.	•Förvaras endast i originalemballage •Förvaras svalt och torrt i väl tillslutet emballage. •Skyddas mot luftfuktighet och vatten. •Förvaras oåtkomligt för barn.	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods	
	Färdigbehandlat cementbruk	Risk för kontakt på hud Risk för kontakt i ögon och mun Risk för inandning	3 3 4	2 4 3	6 12 12	P261 Undvik att andas in damm. P264 Tvätta händerna grundligt efter användning. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN	P280 Använd skyddshandskar och skydda ögon/ansikte. Använd andningsmask med P3-filter.	H315 H317 H318 H335	Nej	H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.	Skin Irrit. 2 Irriterar huden. Eye Dam. 1 Orsakar allvarliga ögonskador. Skin Sens. 18 Kan orsaka allergisk hudreaktion. STOT SE 3 Kan orsaka irritation i luftvägarna.	Förvaras inlåst. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P403 Förvaras på väl ventilerad plats. Håll på avstånd från mat, dryck och föda.	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods	
	Asfalt, bitumen, tjära	Risk för brand Risk för kontakt på hud Risk för inandning	2 3 2	4 1 3	8 3 6	P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P261 Undvik att andas in ångor. P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.	Ögonskydd och skyddshandskar bör användas vid risk för direktkontakt eller stänk. Vid otillräcklig ventilation Kombinations-filter A2P2.	H226 H336 EUH066	Nej	H226 Brandfarlig vätska och ånga. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.	Fara vid aspiration, farokategori 1. Brandfarliga vätskor, farokategori 3. Specifik organotoxicitet – Enstaka exponering, farokategori 3, narkosverkan	P403+P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Skydda mot värme och direkt solljus och antändningskällor.	30 1139	3	30 ml innerförp. 500 ml ytterförp.	Innerförp.: 5 liter Sammansatt förp.: 30 kg Bricka med film: 20 kg	Max 333 liter per transportenhet	2 (x 3)	3	
	Formolja Formsläppsmedel	Risk för kontakt via luftvägarna	2	5	10	P260 Inandas inte ångor/dimma.	Använd skyddsglasögon vid risk för stänk. Använd skyddshandskar (lämpligen Nitril). Använd skyddsmask vid otillräcklig ventilation.	Inte klassificerad som farlig enligt CLP-förordningen	Nej	Innehåller ämnen med följande H-fras: H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.	Saknas	Förvaras torrt och svalt. Förvaras på väl ventilerad plats. förp.en ska förvaras väl tillsluten. Förvaras endast i originalförp.en.	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods	
	Förhindrar uttorkning av betong	Risk för stänk på hud / i ögon vid användning.	2	2	4	Undvik kontakt med huden och ögonen. Rinnande vatten och ögonsusch bör finnas tillgängligt. Tvätta händerna före raster, före toalettbesök och efter avslutat arbete.	Bär skyddsglasögon vid risk för stänk i ögonen. Använd lämpliga skyddskläder. Vid direkt hudkontakt ska skyddshandskar användas.	H315 H319 H334	Nej	H315 Irriterar huden H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna	Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.	Förvaras i väl tillsluten originalförpackning. Förvaras säkert och oåtkomligt för barn. Förvaras svalt och torrt. Förvaras frostfritt.	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods	
Övrigt																				
	Rengörings-servetter	Risk för avdunstning av lösningsmedel Risk för explosiva/brandfarliga ångbildningar	2 2	2 3	4 6	P101 Ha förp.en eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden	P280 Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.	H228 H319	Nej	H228 Brandfarligt fast ämne. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.	Brandfarliga fasta ämnen, kategori 1 Allvarlig ögonirritation, kategori 2	P101 Ha förp.en eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.	40 3175	4	30 ml innerförp. 500 ml ytterförp.	Innerförp.: 1 kg Sammansatt förp.: 30 kg Bricka med film: 20 kg	Max 333 liter per transportenhet	2 (x 3)	4.1	
	Rengörings-servetter för PE/PP-rör	Risk för kontakt på hud. Risk för kontakt i ögon och mun. Risk för inandning.	5 2 3	1 3 2	5 6 6	P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden. P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. P264 Tvätta händerna grundligt efter användning. P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd	Skyddshandskar (beständig mot lösningsmedel) Skyddsglasögon Andningskydd- filter typ B (inomhus alt. Ytor med otillräcklig ventilation)	H228 H319 H336	Nej	Brandfarligt fast ämne. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.	Brandfarliga fasta ämnen, Kategori 2 Irriterar ögonen, Kategori 2 Specifik organotoxicitet – enstaka exponering (Kategori 3)	Förvara i ett svalt, välventilerat utrymme. Förvara behållaren väl tillsluten.	3175	4	30 ml innerförp. 500 ml ytterförp.	Innerförp.: 1 kg Sammansatt förp.: 30 kg Bricka med film: 20 kg	Max 333 liter per transportenhet	2 (x 3)	4.1	
	Handdiskmedel	stänk på hud / i ögon vid användning.	2	4	8	P305 + P351 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter	Skölj händer efter användning	H319	Nej	H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.	Allvarlig ögonskada/irritation, kategori 2	P102 Förvaras oåtkomligt för barn	Ej klassad som farligt gods	Sorteras som farligt avfall	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods
	Maskindisktablett (FASAS UT)	stänk på hud / i ögon vid användning.	2	5	10	P305 + P351 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter	Skölj händer efter användning	H318	Nej	H318 Orsakar allvarliga ögonskador	Allvarlig ögonskada/irritation, kategori 1	P102 Förvaras oåtkomligt för barn	Ej klassad som farligt gods	innehåller utfasningsämne	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods	Ej klassad som farligt gods
	Avlägsnar smuts från bromstrummor, belägg, skivor mm	Risk för inandning av ångor stänk på hud / i ögon vid användning.	2	2	4	P102 Förvaras oåtkomligt för barn P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor P410 Skyddas från solljus P412 Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C	Andningskydd Skyddshandskar Skyddskläder (arbetskläder)	H222 H229 H315 H336 H411	Nej	H222 Extremt brandfarlig aerosol H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H315 Irriterar huden. H 336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.	Brandfarliga vätskor, kategori 1 Farligt för vattenmiljön, kategori 4	P102 Förvaras oåtkomligt för barn P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P410 Skyddas från solljus P412 Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F	1950	2	E0 = ej tillåtet att transportera enligt reducerad mängd	1 liter	2	2.1		